

28.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

1. Yleistä

Maa- ja metsätalousministeriö muuttaa asetusta tuettavan sikalarakentamisen teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä eläintilojen mitoituksesta.

Asetuksessa säädetään tuettavien sikaloiden ja sikojen pitopaikkojen mitoitusvaatimuksista. Sikojen karsinoiden vaatimuksia on täsmennetty CAPin EHK-toimenpiteiden sekä valmisteilla olevan Eläinten hyvinvointilain vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi asetustekstissä verbimuodot ”tulee tehdä” on korvattu muodolla ”on tehtävä”, jolloin muotoilu vastaa säädöksissä käytettävää tapaa.

Muutettu asetus on sovellettu nykyisen sikalarakentamisen tarpeisiin. Asetus täydentää sikojen suojelusta valtioneuvoston asetusta (629/2012).

Asetuksen yksityiskohtaiset muutokset

2 § Määritelmät

poistetaan kohta 11) *porsitushäkillä* porsivalle emakolle tarkoitettua ympärikäntymisen estävää häkkiä; koska porsitushäkkillisten karsinoiden rakentamista ei enää tueta

muutetaan kohtaa 13) *tiineytyshäkillä* ympärikäntymisen estävää häkkiä, jossa emakkoa tai ensikkoa voidaan pitää vieroituksesta alkaen enintään neljä viikkoa sen astutuksen tai siemennyksen jälkeen, joka johtaa tiineyteen; vastaamaan valmisteilla olevan eläintenhyvinvointilain 37 §:n 2 momentin vaatimusta enintään kahdeksan päivän häkissä pitoajasta

11 § Karsinoiden ja muiden sikapaikkatilojen mittavaatimuksia

poistetaan kohta 2) *Porsituskarsinassa, jossa porsiva emakko on häkissä, emakolle pahnueineen tulee karsina-alaa olla vähintään 4,5 neliometriä; karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 prosenttia kiinteäpohjaista lattiaa*; koska porsitushäkkillisten karsinoiden rakentamista ei enää tueta

muutetaan kohta 3) *Porsituskarsinassa, jossa porsiva emakko on vapaana, emakolle pahnueineen tulee olla karsina-alaa vähintään 6,0 neliometriä; karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 prosenttia kiinteäpohjaista lattiaa*; vastaamaan EHK:n vaatimuksia, jolloin porsituskarsinan vähimmäispinta-alan on oltava vähintään 7,0 m², josta vähintään 1 m² varattava porsaille.

Liite

Taulukko 3. Joutilasemakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan vähimmäismitat, emakkoa tai ensikkoa kohti

Taulukossa esitetään esteettömän lattia-alan ja esteettömän kiinteäpohjaisen lattia-alan vähimmäispinta-alojen korottamista CAPin EHK-toimenpiteen vaatimusten mukaisiksi.